海岩环境

241320050080

检 测 报 告

TESTING REPORT

报告编号（ReportNo.）：HYJC24100901

委托单位：山鹰华南纸业有限公司

受检单位：山鹰华南纸业有限公司

项目名称：山鹰华南纸业有限公司

广州海岩环境工程有限公司

海岩环境

声明

1. 本公司保证检测结果的公正性、准确性和科学性，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 采样及检测操作按照相关国家、行业、地方标准和本公司的程序文件及作业指导书执行。
3. 本报告只对本次采样/送样样品检测结果负责，对于性能不稳定、不易留样以及送检量不足以复检的样品，恕不受理复检。
4. 本报告仅代表检测时委托方提供[illegible]

一、检测概况

采样日期	2024-10-17、2024-10-25
采样人员	朱伟林、游坤增、蒋进金、杨帆、曾凌浩
环境条件/工况条件	符合
分析日期	2024-10-22~2024-10-23、2024-10-25~2024-10-29
分析人员	朱伟林、王新龙、吴炳雨、邹宏、蒋进金、[illegible]

有组织废气		/V-5000	第四章第十条（三）亚甲基蓝分光光度法	mg/m³
	氨	可见分光光度计 /V-5000	环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25 mg/m³
	臭气浓度	--	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	--

3.2 有组织废气检测结果

监测日期	监测点位	检测项目	监测频次	检测结果			排放限值		处理设施	排气筒高度(m)
				实测浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	标干流量 (m³/h)	浓度 (mg/m³)	速率 (kg/h)		
	测口 2		平均值	3.5	5.46×10^{-3}	1567				
	G5		第一次	4.5	5.38×10^{-3}	1196				
	DA005 碎煤机废气检	颗粒物	第二次	5.3	6.64×10^{-3}	1253	120	33	布袋除尘器	36
			第三次	4.4	4.37×10^{-3}	993				
			平均值	4.7	5.46×10^{-3}	1447				

海岩环境

监测日期	监测点位	检测项目	监测频次	检测结果			排放速率	处理设施	排气筒高度(m)
				排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	标干流量(m³/h)	标准限值(kg/h)		
2024-10-25	G11 DA006 臭气排气筒检测口	硫化氢	第一次	0.69	0.0831	120400	1.8	生物洗涤+碱洗	35
			第二次	0.54	0.0649	120159			
			第三次	0.43	0.0530	123154			
			平均值	0.55	0.0670	121238			
			第一次	0.49	0.0590	120400			
			第二次	0.51	[illegible]	[illegible]			



备注：排放速率标准限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。

监测日期	监测点位	检测项目	监测频次	检测结果（无量纲）	排放限值	处理设施	排气筒高度(m)
2024-10-25	G11 DA006 臭气排气筒检测口	臭气浓度	第一次	2290	15000（无量纲）	生物洗涤+碱洗	35
			第二次	2691			
			第三次	2290			
			最大值	**2691**			

备注：排放限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。

附 1：现场采样照片



G7 DA008 石灰石废气检测口	G8 DA009 渣库废气检测口	G9 DA010 3#灰库仓废气检测口
		
G10 DA011 2#灰库仓废气检测口	G11 DA006 臭气排气筒检测口	
		

附 2：监测点位示意图

